

Hersteller: AMG-Motorenbau GmbH  
Daimler Str. 1  
7151 Affalterbach

Blatt: 1

Prüfbericht Nr.  
18 10 02 5047Prüfbericht

über Heckstoßstange mit integrierter Heckschürze

1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG  
7000 Stuttgart 60

Fahrzeugtyp: 124

ABE Nr.: D 700

Handelsbezeichnung: 200 - 300 E, 200 D - 300 D

2. Kennzeichnung:

Am linken Radlauf ist der Herstellername  
und der Typ 7880337 eingeprägt

3. Anbringung:

Nach der Demontage der Serie Heckstoßstange  
wird die Heckstoßstange mit integrierter Heck-  
schürze an der Originalbefestigung ab-  
geschraubt. Das serienmäßige Stoßstangenober-  
teil wird zur Abdeckung der Befestigung wieder ver-  
wendet.

4. Ausführung und Werkstoff:

Einteiliges Formteil aus glasfaserverstärktem  
Kunststoff, Polyurethan (RIM) oder Polyurethan  
mit Glasfaserverstärkung (RRIM)

5. Prüfresultate:

## 5.1. Verkehrsgefährdung:

Das Fahrzeugteil ist gut abgerundet und aus  
splittersicherem Material. Die Heckstoßstange  
mit integrierter Heckschürze entspricht den  
Vorschriften des § 32 (3) StVZO sowie den  
Richtlinien über die Beschaffenheit und An-  
bringung der äußeren Fahrzeugteile.

5.2. Zugänglichkeit der Ab-  
schleppvorrichtung:

Die hintere Abschleppvorrichtung muß etwas nach  
hinten verlängert werden.

## 5.3. Auspuffanlage:

Ein Ausschnitt in der Heckschürze schafft aus-  
reichend Platz für das Auspuffrohr.

Hersteller: AMG-Motorenbau GmbH  
Daimler Str. 1  
7151 Affalterbach

Prüfbericht Nr.  
18 10 02 5047

Fortsetzung zu:

5. Prüfresultate

5.4. Anhängerkupplung:

Die Verwendung einer Anhängerkupplung ist nur bei entsprechenden Ausschnitten der Heckstoßstange mit integrierter Heckschürze möglich.

6. Betriebserlaubnis:

Ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach dem Anbau der Heckstoßstange mit integrierter Heckschürze wird nicht angenommen. Deshalb wird keine Begutachtung des umgerüsteten Fahrzeugs gemäß § 19 (2) StVZO für erforderlich gehalten. Jedoch kann die Heckstoßstange mit integrierter Heckschürze auf Wunsch des Fahrzeughalters in die Kfz.-Papiere als weitere Fahrzeugbeschreibung eingetragen werden.

Anlage

Foto

Anbauanleitung

Zeichnung-Nr. 7880337

Stuttgart, den 18.5.85

TYP-Gü/Ru

Der amtlich anerkannte Sachverständige  
apl.-Ing.



*W. Günter*  
(Günter)

Anbauanleitung für  
Heckstoßstange Typ 7880337 für Fahrzeug Typ W 124  
des Herstellers Daimler Benz

1. Serienstoßstange abschrauben und zerlegen. (Pralldämpfer innen und außen).
2. Die Halter müssen anlageseitig an der oberen und unteren Kante abgeschrägt werden.  
Dadurch muß ein völliges Anliegen der Halter in der Heckstoßstange erzielt werden.  
Die Pralldämpfer (Schaumteile) sind entsprechend zu kürzen.
3. Die abgeschraubten Teile in umgekehrter Reihenfolge in die Heckstoßstange einschrauben.
4. Die zusammengeschaubte Stoßstange wieder an Original-Punkten festschrauben. Linkes und rechtes Zusatzhalte-  
teil nahe Radkasten entfällt.
5. Beiliegende Abschleppöse an der Serienöse anschweißen.

