



Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Typ 124 / Limousine)

Variante 1	Variante 2		Variante 3
200 (124.020)	300 E-24 *) (124.031)	230 E (124.023)	500 E/E 500 (124.036)
200 D/E 200 D (124.120)	320 E/E 320 *) (124.032)	260 E (124.026)	
	400 E/E 420 *) (124.034)	E 280/280 E (124.028)	
	260 E 4MATIC **) (124.226)	300 E (124.030)	
	300 E 4MATIC **) (124.230)	250 D (124.125)	
	300 D 4MATIC **) (124.330)	E 250 Diesel (124.126)	
	300 D Turbo 4MATIC **) (124.333)	250 D Turbo (124.128)	Variante 4
	200 E/E 200 (124.019)	300 D (124.130)	260 E Lang (124.027)
	200 E (124.021)	E 300 Diesel (124.131)	E 280 Lang (124.029)
	E 220/220 E (124.022)	300 D Turbo (124.133)	250 D Lang (124.127)
			E 250 Lang (124.129)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-Ident-Nr. Stand: 24.11.2011

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen . Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.

Felgenreöße	Reifengröße	Montage - Ort	Varianten
6 J x 15 H2 ET49	185/65 R 15	VA und HA	• 1
6 1/2 J x 15 H2 ET44 od. 48 od. 49	195/65 R 15	VA und HA	• 1 • 2 *) ***) ****)
7 J x 15 H2 ET41 od. 42	205/60 R 15	VA und HA	• 1 • 2 *) ***) ****)
6 1/2 J x 15 H2 ET44 od. 48 od. 49	205/65 R 15	VA und HA	• 4 - bei Stahlrad nur verstärkte Ausführung (124 400 1002) - bei 280 E (124.029) nur als LM-Rad
7 J x 16 H2 ET46	215/55 R 16 **)	VA und HA	• 1 • 2 ***) - Serie bei 124.034 (400 E / E 420) ab FIN-END-NR: B 938869
8 J x 16 H2 ET34 od. 35 *****)	225/55 R 16	VA und HA	• 3
8 1/4 J x 17 H2 ET34	245/45 R 17	VA und HA	• 3

*) Nur LM Rad (124.031/124.032/124.034)!

**) Umbau erforderlich gemäß Angaben in Werkstattdokumentation (OF40.10-P-1000-04A)

***) Nicht für 4MATIC!

****) 400 E/E 420 (124.034): Nur bis FIN-END-NR: B 938868!

*****) ET35 nur für Winterräder zulässig

Daimler AG

Richter

Biederer

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Andreas Renschler,
Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany